

NL

BAT U-NAIL 114x203



Producteigenschappen

Merk Expamet BAT

Expamet BAT

Artikelnummer

BP114203D

Assortiment

Metalen verbindingen voor de bouw

Product subcategorie

Houtverbinders

Product type

Nagelplaat

Europese standaard/ETA

BS EN14545:2008

Keuringsinstantie

Exova BM Trada (NB 1224)

Materiaal

Verzinkt staal S250GD+Z275 to EN10346:2015

Coating/Afwerking/Kleur

275g/m² Zinklaag

Hoogte A (mm)

114

Breedte B (mm)

203

Dikte materiaal (mm)

0,9

Gewicht per stuk (kg)

0.16048

Maximum draagvermogen

345N/nagel (SLS - parallel met nerf van het hout) en 145N/nagel (SLS - tegen de richting van de nerf van het hout)

Brandclassificaties

Eurocode 1

Diameters boorgaten (mm)

3.5

Type bevestiging

3,8x32mm getorste gegalvaniseerde nagels

Installatievoorschrift

Alle gaten dienen gevuld te worden

Nagelplaten dienen aan beide kanten van de verbinding gebruikt te worden om te hoge belasting te vermijden.

Plaats de nagelplaat gecentreerd op de verbinding van beide houtdelen.

EAN code verkoopseenheid (st)

5014316660105

Eigenschappen/Voordelen

275g/m² gegalvaniseerde laag

